

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

**LP-PROM F120-3П-OS Lens с БАП**

**Промышленный светодиодный светильник Lightup** предназначен для освещения внутренних территорий промышленных предприятий, складов, цехов, мастерских и т.д. Промышленный светильник устанавливается на поворотный кронштейн, либо подвешивается за трос к потолку помещения. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

**Технические характеристики:**

Мощность, Вт	120
Световой поток, Лм	18000
Световой поток светодиодного модуля, Лм	19260
Количество светодиодов, шт	36
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Марка светодиода	Refond (Seoul, Lumileds, Samsung)
Цветовая температура, К	5000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 70
Степень защиты светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	Трос, кронштейн
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +50°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	30°, 60°, 90°, 90°/30°, 120°
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	2,2
Гарантия производителя	60 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	700x80x95



**Корпус** - цельнометаллический алюминиевый корпус выполненный методом экструзии с последующим анодированием;


**Оптика** – материал PMMA, степень защиты IP67;

**Крепление** – светильник комплектуется петлями для крепления на крюк или трос, либо поворотным кронштейном;


**Драйвер** – имеет защиту от пробивного напряжения, грозо и термозащиту, присутствует гальваническая изоляция. Оснащен блоком аварийного питания «Квazar».

Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.


Тип КСС: «К» - 30°




Тип КСС: «Г» - 60°



Тип КСС: «Г» - 90°



Тип КСС: 90°/30°



Тип КСС: «Д» - 120°

