ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛАЙТАП
ИНН 3327135474 ОГРН 1163328069783
Юридический адрес: 600024,
г.Владимир, ул. Пугачева, д. 62,
офис 28. тел. 8-800-222-29-62
Email: lightup2012@yandex.ru www.lightup.su

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

**LP-PROM F52-2П-LUX**

**Промышленный светодиодный светильник Lightup** предназначен для освещения внутренних территорий промышленных предприятий, складов, цехов, мастерских и т.д. Промышленный светильник устанавливается на поворотный кронштейн, либо подвешивается за трос к потолку помещения. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.


**Технические характеристики:**

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 52 |
| Световой поток, Лм | 9817 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 10504 |
| Количество светодиодов, шт | 48 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | Менее 1 |
| Марка светодиода | Refond (Seoul, Lumileds, Samsung) |
| Цветовая температура, К | 5000 (2700-6500) |
| Индекс цветопередачи CRI | Не менее 70 |
| Степень защиты светильника, IP | 67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Способ крепления | Трос, кронштейн |
| Температура эксплуатации, °С | от -60° до +50° |
| Напряжение питания, В | 176-264АС |
| Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677 | 30°, 60°, 90°, 120° |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ГОСТ, IEC |
| Ресурс работы светильника, ч | 100 000 |
| Масса светильника, кг | 1,8 |
| Гарантия производителя | 60 месяцев |
| Размеры светильника (ДхШхВ), мм | 355x80x95 |




**Корпус** - цельнометаллический алюминиевый корпус выполненный методом экструзии с последующим анодированием;
**Оптика** –материал PMMA, степень защиты IP67;
**Крепление** – светильник комплектуется петлями для крепления на крюк или трос, либо поворотным кронштейном;
**Драйвер** – имеет защиту от пробивного напряжения, грозо и термозащиту, присутствует гальваническая изоляция.
Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.


**Тип КСС: «К» - 30°**



**Тип КСС: «Г» - 60°**



**Тип КСС: «Г» - 90°**



**Тип КСС: «Д» - 120°**

