ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛАЙТАП
ИНН 3327135474 ОГРН 1163328069783
Юридический адрес: 600024,
г.Владимир, ул. Пугачева, д. 62,
офис 28. тел. 8-800-222-29-62
Email: lightup2012@yandex.ru www.lightup.su

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-PROM M180-5П-OS

Промышленный светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения внутренних территорий промышленных предприятий, цехов, мастерских и т.д. Промышленный светильник устанавливается на поворотный кронштейн, либо подвешивается за трос к потолку помещения. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.


Технические характеристики:

Мощность, Вт	180
Световой поток, Лм	26040
Световой поток светодиодного модуля, Лм	27862
Количество светодиодов, шт	60
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Марка светодиода	Refond (Lumileds, Samsung)
Цветовая температура, К	5000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 70 (80,90)
Степень защиты светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	Трос, кронштейн
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +50°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	К-30°, Г-60° или или 90°, Д-120°
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	6,5
Гарантия производителя	60 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	630x190x80




Корпус - цельнометаллический алюминиевый корпус выполненный методом экструзии с последующим анодированием;
Оптика –материал PMMA, степень защиты IP67;
Крышки – изготовлены из УФ-стойкого ABC пластика, соединение с корпусом осуществляется винтами через силиконовую прокладку, без использования герметика, что дает высокую степень защиты светильника от проникновения влаги;
Крепление – светильник комплектуется петлями для крепления на крюк или трос, либо поворотным кронштейном;
Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения 4 кВ, грозо и термозащита, присутствует гальваническая изоляция.
Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.


Тип КСС: «К» - 30°



Тип КСС: «Г» - 60°



Тип КСС: «Г» - 90°



Тип КСС: «Д» - 120°

