

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

**LP-STREET ЖЕЛУДЬ 80**

**Парковый светодиодный светильник Lightup** предназначен для освещения городских парков, бульваров и скверов, набережных и других мест прогулок и отдыха людей. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

**Технические характеристики:**

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Мощность, Вт                                 | 80                         |
| Световой поток, Лм                           | 10013                      |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм      | 10713                      |
| Количество светодиодов, шт                   | 24                         |
| Марка светодиода                             | Refond (Lumileds, Samsung) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %    | Менее 1                    |
| Цветовая температура, К                      | 4000(2700-6500)            |
| Индекс цветопередачи CRI                     | Не менее 80(70,90)         |
| Степень защиты светильника, IP               | 66                         |
| Вид климатического исполнения                | УХЛ1                       |
| Способ крепления                             | На опору                   |
| Температура эксплуатации, °С                 | от -60° до +50°            |
| Напряжение питания, В                        | 176-264АС                  |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ГОСТ, IEC    |
| Ресурс работы светильника, ч                 | 100 000                    |
| Масса светильника, кг                        | 5,2                        |
| Гарантия производителя                       | 36 месяцев                 |
| Размеры светильника (ДхШхВ), мм              | 590x590x700                |



**Корпус** – алюминиевый с порошковой окраской.

**Крепление** – на опору, посадочный диаметр до 30 мм.

**Драйвер** – имеет защиту от пробивного напряжения, грозо и термозащиту, присутствует гальваническая изоляция. Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.