

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

**LP-STREET TUBE 10-1**

**Уличный светодиодный светильник Lightup.** Светильники данной серии предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий, памятников и других объектов. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

**Технические характеристики:**

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Мощность, Вт                                 | 10                      |
| Световой поток, Лм                           | 1000                    |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм      | 1070                    |
| Количество светодиодов, шт                   | COB                     |
| Марка светодиодов                            | CREE                    |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %    | Менее 1                 |
| Цветовая температура, К                      | 5000 (3000,4000)        |
| Индекс цветопередачи CRI                     | Не менее 80             |
| Степень защиты светильника, IP               | 66                      |
| Вид климатического исполнения                | УХЛ1                    |
| Способ крепления                             | Накладной               |
| Температура эксплуатации, °С                 | от -60° до +50°         |
| Напряжение питания, В                        | 176-264АС               |
| Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677        | К-15°,30°, Г-60°        |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ГОСТ, IEC |
| Ресурс работы светильника, ч                 | 100 000                 |
| Масса светильника, кг                        | 1,3                     |
| Гарантия производителя                       | 36 месяцев              |
| Размеры светильника (ДхШхВ), мм              | 217х120х120             |



**Корпус** - цельнометаллический алюминиевый корпус.


**Оптика** - закаленное стекло, степень защиты IP66;

**Крепление** - накладной.


**Драйвер** - имеет защиту от пробивного напряжения 4 кВ, грозо и термозащита, присутствует гальваническая изоляция.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.

Тип КСС: «К» - 15°



Тип КСС: «К» - 30°



Тип КСС: «К» - 60°

